

fiche technique du produit

Caractéristiques



Banque de condensateurs VarSet Easy 50K CB Auto

VLVAW0L050A40A

Principal

Tension secteur 400 V CA 50 Hz
415 V CA 50 Hz

Classement de la puissance réactive 50 kvar

Mode de fonctionnement Automatique

Atteindre PowerLogique

Nom court de l'appareil batterie de condensateur automatique

Type de produit ou de composant Banque de condensateur

Supplémentaire

Niveau de pollution du réseau Non pollué

Taux de pollution harmonique [Gh/Sn] 0...15%

[THDU] harmonique totale distorsion de tension 0...3 %

Puissance par étape 10 kvar

Nombre d'étapes 10 + 2x20

Emplacement de liaison partie supérieure

type de contrôleur Contrôleur PowerLogic PFC VPL6

Technologie des condensateurs Condensateur EasyLogic PFC

Identification des pôles 3P

Tolérance de capacité - 5% à 10%

[Ui] tension d'isolement stipulée 500V

[Uimp] Tension de résistance aux chocs 6kV

Tension maximale admissible 1,1 x Un 8 heures par 24 heures) conformément à la norme CEI 60831

[Imp] courant maximum permanent Batterie 1,36 x In à 400 Conforme à la norme CEI 61439-2
Batterie 1,19 x In à 415 Conforme à la norme CEI 61439-2
Condensateur 1,5 x In à 480 Conforme à la norme CEI 60831

Principale protection du revenu	Protection disjoncteur
puissance de coupe	Icu 15 kA
Type de protection de marche	Contrôle des harmoniques de surcharge à partir du contrôleur PowerLogic PFC Disjoncteur principal en court-circuit
Accessibilité pour l'exploitation	Haut
Couleur	Gris (RAL 7035)
Poids maximum	57kg
Hauteur	650 millimètres
Largeur	500 millimètres
Profondeur	250mm
Matériel fourni	transformateur auxiliaire
Fonction disponible	contact d'alarme Contact desserré du GenSet
Environnement	
Normes	CEI 61921 CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications de produits	CE ASEFA CAE
emplacement de montage	Intérieur
Degré de protection IP	Environnement IP31
Degré de protection IK	IK10
Humidité relative	0...95%
Altitude de fonctionnement	<= 2000 m
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	- 5...45 °C
Température moyenne de l'air ambiant pour le fonctionnement	35°C par an) 45°C pendant 24 heures)
Unités d'emballage	
Unité Type de colis 1	PCE
Nombre d'unités dans le package 1	1
Colis 1 Hauteur	77,0 cm
Colis 1 Largeur	60,0 cm
Paquet 1 Longueur	80,0 cm
Colis 1 Poids	23,0 kg
Durabilité de l'approvisionnement	
Situation d'approvisionnement durable	Produit vert haut de gamme
Règlement REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS de l'UE	Selon Déclaration RoHS de l'UE

Sans mercure	Oui
Réglementation RoHS en Chine	Déclaration RoHS en Chine Produit hors du champ d'application de la RoHS chinoise. Déclaration de substance pour votre information.
Informations sur les exemptions RoHS	Oui
Divulgateion environnementale	Profil environnemental du produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être éliminé selon un système de collecte des déchets spécifique et ne jamais finir dans une poubelle.
garantie contractuelle	
Garantie	24mois

Remplacements recommandés

